Animair 4Way Cassette



-25 °C

Goldenfin
Øker prestasjon og levetid

Vedlikeholdsvarme

NORDISK MODELL
INTEGRERT VARMEKABEL

KULDEMEDIE R32

Optimal luftspredning i kommersielle lokaler

- **Spar >70% energi og kostnader til oppvarming!**
- **Spør oss om leasing av Sigma 4way Cassette til din bedrift!**

Monteres i tak og sprer luften optimalt via fire ulike utblåsninger

Proffe takkassetter spesielt utviklet for vårt tøffe nordiske klima!
Fabrikkmontert varmekabel og varmebelte på kompressoren, samt nordisk programvare for bedre avriming og ekstra høy varmeeffekt i kaldt klima gjør dem perfekt for norsk vinter.

Full kontroll på inneklimaet med smart styring

Koble til og kontroller opptil 16 Animair Sigma varmepumper som et anlegg via appstyring. Funksjonen gjør det enkelt å sonestyre ulike rom slik at man har full kontroll på temperatur og energiforbruk.

KINNAN BUSINESS SOLUTIONS

Kinnan har over 30 års erfaring med leveranse av klimaløsninger til proffmarkedet og er i dag en av de største distributørene i norden.

SCAN ELLER TRYKK FOR TEKNISK SPESIFIKASJON

Bekymringsfri investering med nordisk varmepumpe

Animair varmepumper er spesialutviklet for nordiske forhold, med robuste komponenter og intelligent programvare som sikrer stabil drift i krevende klima. Varmekabel og varmebelte på kompressoren i utedelen motvirker isdannelse og bidrar til høy effektivitet og lang levetid. Vedlikeholdsvarme holder en jevn temperatur når anlegget står ubrukt, reduserer slitasje og beskytter systemet gjennom hele vinteren. Animair 4way Cassette er en lønnsom og bekymringsfri investering for bedriften.

Vedlikeholdsvarme 8°C / 12°C

Luft mengde 2848 m3/h (maks)

SCOP på 4

Utvalgte tekniske spesifikasjoner:

Beskrivelse	Drifts- og kapsitetsegenskaper	Måleenhet	IDU-S4C35SN1	IDU-S4C50SN1	IDU-S4C100SN1	IDU-S4C140SN1
Kjølekapasitet	Min - maks	kW	0,85 - 5,5	2,4 - 6,3	2,7 - 14,2	4,1 - 16,9
Varmekapasitet	Min - maks	kW	0,47 - 6,0	2,4 - 7,5	2,8 - 11,4	4,4 - 22,8
Varmekapasitet	-7 / -15	kW	5,5 / 3,7	8,4 / 6,2	11,1 / 10,1	16,6 / 13,1
Maks strømtrekk / Anbefalt sikring		Amper	2950 / 10	2950 / 16	5000 / 25	6900 / 32
Rørdimensjon	Væske / Gass	tommer	1/4 x 3/8	1/4 x 1/2	3/8 x 5/8	3/8 x 5/8
Kuldemedie / Fyllemengde	R32	gram	720	1150	2400	2900
Rørlengde	min / maks	meter	5 - 25	5 - 30	5 - 75	5 - 75
Dimensjon innedel	B x D x H	millimeter	570x570x260	570x570x260	830x830x245	830x830x287
Dimensjon utedel	B x D x H	millimeter	765x303x555	805x330x554	946x410x810	952x415x1333

*Ta kontakt for 400V - send oss en e-post på post@kinnan.no eller ring +47 406 98 200

*Oppgitte ytelsesdata er basert på Kinnans egne tester gjennomført i kjølekammer i Sverige. Verdiene representerer målte resultater under standardiserte testforhold og kan variere noe i praksis.

5 års Sigma Garanti

Med en Animair 4way Cassette varmepumpe får du 5 års Sigma Garanti inkludert i prisen. Garantien er en forlengelse av reklamasjonsrett i henhold til norsk kjøpslov, som gir deg en større trygghet. For Animair produkter solgt til bedrifter/virksomheter tilbyr Kinnan hele 3 års Garanti og dessuten delegaranti år 4 og 5.

5 ÅR SIGMA GARANTI

*Scann for vilkår på Sigma-garanti

* Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og endringer.

KINNAN BUSINESS SOLUTIONS

E-post: post@kinnan.no
Tlf: +47 406 98 200
www.kinnan.no